



## maxima FM 5W-30

### Yeni Nesil Ford Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı

#### Tanımı

maxima FM 5W-30, özellikle Ford WSS M2C913-C performans seviyesini karşılamak üzere geliştirilmiş, yakıt ekonomisi sağlayan, tam sentetik motor yağıdır.

#### Kullanıldığı Yerler

Özellikle yeni nesil Ford WSS M2C913-C performans seviyesinde motor yağı kullanılması istenen Ford marka araçlar başta olmak üzere, benzinli ve dizel araçların motorlarında kullanılabilir.

#### Özellikleri ve Faydaları

- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları azaltır ve motorun ömrünü uzatır.
- Uzun yağ bakım aralıkları sağlarken motoru korur.
- Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirir ve yakıt tasarrufu sağlar.

#### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A5/B5-10, Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B

Tipik Özellikler*		
SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15°C g/ml	ASTM D 4052	0,853
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D 92	238
Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 455	51,54
100°C, cSt	ASTM D 445	9,49
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	171
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj Tipleri	
Plastik	1 lt, 4 lt, 7 lt
Fıçı	175 kg



Madeni Yağlar Müşteri Hizmetleri  
Tel: (0212) 329 19 19 Faks: (0212) 329 52 19  
e-mail: [madeniyag@poas.com.tr](mailto:madeniyag@poas.com.tr)  
[www.petrolofisi.com.tr](http://www.petrolofisi.com.tr)

